

Technische Daten

Akkuspannung	3,6 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	215 min ⁻¹
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	3 / 4,5 Nm
Ladedauer	3 h
Bohrfutter	Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Maschinengewicht	0,3 kg
Schraubendurchmesser	
Schrauben-Ø bis	5 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2.5 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 70 dB(A); Schallleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen

- **3,6 Volt**
- **Lithium-Ionen Technologie**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**
- **Anwendung: Schrauben**
- **Softgrip**
- **Integrierte Arbeitsleuchte**
- **Rechts-/Links-Lauf**
- **Ladezustandsanzeige**