

Entspricht der Baumusterprüfbescheinigungs-Nr. 6933/3.d

suvaPro
CERTIFICATION

- optimale Höhe der Einwurfklappe Die optimale Höhe der Einwurfklappe ist ca. 1 m unterhalb der Schulterhöhe des Benutzers ab Rohboden = Unterkante Einwurfklappe. Normalerweise liegt dieser Wert bei ca. 55 - 60 cm ab Fertigboden bis Unterkante Einwurfklappe.
- Können auf der gleichen Etage auch 2 Einwurfklappen gegenseitig angebracht werden Auch das ist möglich, dann aber müssen die Einwurfklappen in der Höhe um 25 cm versetzt werden. Idealerweise liegt die am meisten verwendete tiefer.
- Was bedeutet brandschutzfähig? Die Einwurfklappen sind gleich aufgebaut wie die Brandschutz-Kellertüren nach der Norm EI30. Die umlaufende Gummidichtung wie auch der Intumexstreifen sind dafür da zu gewährleisten, dass im Brandfall der Wäscheabwurfkanal rauchdicht verschlossen wird. Mittels Drehverschluss wird die Einwurfklappe dicht verschlossen.
- Kann man auch nur die Einwurfklappen bestellen? Nein, die Einwurfklappen werden nur für unser Komplettsystem eingesetzt. Dies betrifft auch alle übrigen Bestandteile des Wäscheabwurfs.